

GD-79 (R-1)



Neumáticos de tracción (R-1) para maquinaria agrícola con diseño de tacos a 45° de gran poder autolimpiante en todo tipo de suelos. Desarrollado tras exhaustivos ensayos para minimizar el patinamiento del neumático y obtener una baja resistencia a la rodadura con el consiguiente ahorro de combustible. Especialmente recomendado para tareas agrícolas en suelos húmedos o blandos. Construcción diagonal con carcasa de Nylon de alta resistencia. Compuestos de rodado resistentes a impactos y desgarros, lo que le confiere una mayor duración en una amplia gama de servicios.



PRESTACIONES

- > Excelente resistencia a cortes desgarras y roturas.
- > Optimo agarre por su centro abierto y sus tacos rectos.
- > Diseño autolimpiante.⊗
- > Amplia oferta de medidas y capacidades de carga⊗

USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h⊗

RECOMENDACIONES

- > Utilizar el mínimo posible sobre pavimento.
- > En los casos en que sea imprescindible, inflar a la presión máxima recomendada.
- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático [mm]			Prof. del dibujo [mm]
					Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodadura	
7.50-16	115	A7	1215	5.5F	221	830	2457	19
7.50-16	94	A7	670	5.5F	221	830	2457	19
20.8-38	155	A7	3875	W-18A	528	1834	5423	42
20.8-38	148	A7	3150	W-18A	528	1834	5423	42
18.4-38	145	A7	2900	W-16A	467	1755	5195	41
18.4-38	134	A7	2120	W-16A	467	1755	5195	41
18.4-30	145	A7	2900	DW-16A	467	1552	4595	41
18.4-30	140	A7	2500	DW-16A	467	1552	4595	41
18.4-30	130	A7	1900	DW-16A	467	1552	4595	41
16.9-28	131	A7	1950	W-15L	429	1435	4252	39
15.5-38	124	A7	1600	W-14L	394	1569	4654	37
14.9-28	126	A7	1700	W-12	378	1367	4056	38
14.9-28	121	A7	1450	W-12	378	1367	4056	38
14.9-24	128	A7	1800	W-13	378	1265	3754	38
14.9-24	124	A7	1600	W-13	378	1265	3754	38
14.9-24	119	A7	1360	W-13	378	1265	3754	38
12.4-36 TL	134	A7	1945	W-11A	315	1464	4346	36
12.4-36 TL	127	A7	1750	W-11A	315	1464	4346	36
12.4-28	119	A7	1360	W-11	315	1260	3746	36
12.4-28	113	A7	1150	W-11	315	1260	3746	36

Fecha: 22/09/2016