

5-GUÍAS [I-1]



Neumático de múltiples guías diseñado para uso en implementos agrícolas en ejes direccionales y no motrices. El ancho del rodado asegura excelentes cualidades de flotación. Su diseño con cinco barras longitudinales evita desplazamientos laterales, lo que asegura una línea de avance inalterable para el equipo. Construcción diagonal con carcasa de Nylon muy resistente a las roturas, impactos y pinchaduras. El compuesto de su banda de rodadura es resistente al envejecimiento por agentes atmosféricos y fertilizantes. Su construcción permite una adecuada protección contra la penetración de rastrojos.



PRESTACIONES

- > Máximo control de dirección en condiciones severas.⊗

USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h⊗

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático [mm]			Prof. del dibujo [mm]
					Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodadura	
7.50-18	106	A7	950	5.5 F	205	845	2485	9
7.50-18	102	A7	850	5.5 F	205	845	2485	9
7.50-16	103	A7	875	5.5 F	205	800	2348	7
7.50-16	99	A7	775	5.5 F	205	800	2348	7

Fecha: 22/09/2016