

## GR850 [R1-W]



Neumáticos radiales de tracción [R-1W] para maquinaria agrícola con diseño de tacos a 45° de gran poder autolimpiante en todo tipo de suelos. Construcción radial con carcasa textil de alta resistencia y capas de cordones de poliéster dispuestas con bajo ángulo en la zona de la banda de rodamiento. Compuesto de rodado de alta resistencia a desgarros y penetraciones, lo que le confiere una gran duración en labores exigentes en tareas rurales.



### PRESTACIONES

- > La construcción radial reduce el consumo de combustible de un tractor en tareas de labranza o siembra directa.
- > Reduce el tiempo de labranza o siembra directa.
- > Por tener una pisada mas grande que la de un neumático diagonal tiene menor compactación del suelo.
- > Su mayor altura de tacos [R-1W] y su construcción sin cámara proporciona una mayor duración y un menor costo por hora de labor. (X)

### USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

### VELOCIDADES

- > Rango A8: hasta 40 Km/h (X)

### GARANTÍAS



### RECOMENDACIONES

- > Utilizar el mínimo posible sobre pavimento. En los casos en que sea imprescindible, inflar a la presión máxima recomendada.
- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

| Dimensión    | Índice de carga [LI] | Índice de velocidad [IV] | Capacidad de carga máxima [Kg] | Llantas aprobadas | Dimensiones del neumático [mm] |                              |                      | Prof. del dibujo [mm] |
|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
|              |                      |                          |                                |                   | Ancho de sección + / - 4% mm   | Diámetro total + / - 1,5% mm | Circunf. de rodadura |                       |
| 380/85R24 TL | 131                  | A8                       | 1950                           | W12               | 380                            | 1256                         | 3735                 | 43                    |
| 460/85R34 TL | 147                  | A8                       | 3075                           | W16L              | 455                            | 1646                         | 4885                 | 51                    |

Fecha: 22/09/2016