

NT (R-1)



Neumático de tracción (R-1) para maquinaria agrícola con diseño de tacos a 45° de gran poder autolimpiante en todo tipo de suelos. Diseño de características similares al GD-79, con tacos reforzados en su centro, tornándolo apto para servicios en suelos secos o semiduros. Construcción diagonal con carcasa de Nylon de alta resistente. Compuestos de rodado robustos frente a impactos y desgarros, lo que le confiere una mayor duración en una amplia gama de servicios.



PRESTACIONES

- > Excelente resistencia a cortes desgarras y roturas.
- > Optimo agarre por su centro abierto y sus tacos rectos.
- > Diseño autolimpiante. ⊗

USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Utilizar el mínimo posible sobre pavimento.
- > En los casos en que sea imprescindible, inflar a la presión máxima recomendada.
- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h ⊗

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga (LI)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (Kg)	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático (mm)			Prof. del dibujo (mm)
					Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodadura	
9.5-24	113	A7	1150	W-8	241	1048	3124	33
9.5-24	102	A7	850	W-8	241	1048	3124	33
16.9-24	141	A7	2500	W-15L	429	1333	3950	39
16.9-24	129	A7	1850	W-15L	429	1333	3950	39
14.9-26	134	A7	2120	W-12	378	1316	3906	38
14.9-26	120	A7	1400	W-12	378	1316	3906	38
13.6-28	117	A7	1285	W-12	345	1311	3895	37

Fecha: 22/09/2016