ECO ADVANCE AR-35

Desarrollado para lograr una reducción en la resistencia a la rodadura logrando así un menos consumo de combustible. Asegurando al mismo tiempo las mejores prestaciones en manejabilidad, frenado y rendimiento kilométrico.

PRESTACIONES

- Diseño simétrico
- Excelente respuesta en manejo
- Optima tracción y respuesta en piso seco y mojado
- Banda de rodamiento con componentes de baja resistencia a la rodadura

USOS

VELOCIDADES

GARANTÍAS

RECOMENDACIONES

- Neumático de diseño ecológico, permite un mayor ahorro de combustible a través de la disminución de la resistencia a la rodadura (rolling resistance).
- Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
- La carga máxima por neumático indicada en la tabla que figura a continuación, se alcanza con una presión de 36 psi (2,5 bar).
- La presión máxima de inflado nunca debe exceder 44 psi (3.0 bar).
- Automóviles pequeños y medianos.

Dimensión	(PR)	Índice de carga (LI)	Indice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (Kg)	Llantas recomendadas (pulgadas)	Neumático nuevo		Máximo de Servicio			Prof. del dibujo (mm)
						Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodado +/- 2% mm	Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)	
175/65 R14		82	H	475	5J	177	584	1776	184	594	

Fecha: 22/09/2016