

FATECARGO SR-200



Su construcción radial con múltiples capas de cordones de acero que forman la cintura metálica junto con la carcasa de cordones de acero, talones reforzados y compuestos de última generación especialmente diseñados para nuestros caminos le confiere una excelente prestación en servicio pesado.⊗



PRESTACIONES

- > Diseño de carcasa de última generación que permite obtener más y mejores reconstrucciones.
- > Banda de rodamiento super ancha que brinda un desgaste parejo, excelente rendimiento kilométrico y óptima manejabilidad.
- > Amplios canales que aseguran la perfecta evacuación de agua.
- > Excelente respuesta de frenado, brindando seguridad tanto en pisos secos como mojados.
- > Destacado confort de marcha con un mínimo nivel de ruido y vibraciones.⊗

USOS

- > Pavimento

VELOCIDADES

- > Rango L: hasta 120 km/h
- > Rango M: hasta 130 km/h⊗

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas aprobadas		Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
				Llantas recom.	Llantas opc.	Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodado +/- 2% mm	Ancho Total [mm]	Diámetro Total [mm]
315/80 R22,5	156/150	L	4000/3350	9.00	-	312	1076	3280	328	1096
295/80 R22,5	152/148	M	3550/3150	9.00	8.25	298	1044	3185	313	1062
275/80 R22,5	149/146	L	3250/3000	8.25	7.50	276	1012	3105	287	1030
12 R22,5	152/148	L	3550/3150	9.00	8.25	300	1084	3306	309	1099
11 R22,5	148/145	L	3150/2900	8.25	7.50	279	1050	3200	287	1064
385/65 R22,5	160	K	4500	11.75	12.25	389	1061	3250	408	1092

Fecha: 22/09/2016