

# FATECARGO DC-480



Su construcción radial con múltiples capas de cordones de acero que forman la cintura metálica junto con la carcasa de cordones de acero, talones reforzados y compuestos de última generación especialmente diseñados para nuestros caminos le confiere una excelente prestación en servicio pesado.⊗



## PRESTACIONES

- > ⊗ Alta resistencia ante impactos y agresiones externas.
- > Carcasa reforzada que garantizan recapabilidad y otorgan robustez.
- > Banda de rodamiento con un diseño agresivo que proporciona máxima transmisión de potencia.
- > Sus más de 240 tacos transversales le aseguran máxima tracción en condiciones de uso penalizantes, como barro, ripio, etc..

## USOS

- > Mixtos

## VELOCIDADES

- > Rango K: hasta 110 km/h⊗

## RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

## GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas aprobadas		Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
				Llantas recom.	Llantas opc.	Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodado +/- 2% mm	Ancho Total [mm]	Diámetro Total [mm]
275/80 R22,5	149/146	K	3250/3000	8.25	7.50	276	1028	3105	287	1030
295/80 R22,5	152/148	K	3550/3150	9.00	8.25	298	1059	3185	313	1062

Fecha: 22/09/2016