

ADVANCE AR-550



Diseño direccional construido con la exclusiva tecnología SST® - Safety Speed Technology - para un óptimo control y manejabilidad en altas velocidades. Con su agresivo diseño direccional e innovadora construcción brinda altas prestaciones a sus usuarios. Exclusiva tecnología SST® [Safety Speed Technology] para máxima performance y seguridad a altas velocidades.



PRESTACIONES

- > Diseño de rodado direccional para una conducción deportiva con máxima seguridad.
- > Exclusivo diseño de costados.
- > Excelentes prestaciones a altas velocidades en superficies secas y mojadas.
- > Bajo nivel sonoro para una conducción más placentera.
- > Recomendado para mantener o mejorar las prestaciones del vehículo.⊗

USOS

- > Pavimento

VELOCIDADES

- > Rango H: hasta 210 Km/h
- > Rango V: hasta 240 Km/h
- > Rango T: hasta 190 km/h

GARANTÍAS



RECOMENDACIONES

- > Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
- > La carga máxima por neumático indicada en la tabla que figura a continuación, se alcanza con una presión de 36 psi [2,5 bar].
- > La presión máxima de inflado nunca debe exceder 44 psi [3.0 bar].

Dimensión	[PR]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas recomendadas [pulgadas]	Neumático nuevo		Máximo de Servicio			Prof. del dibujo [mm]
						Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodado +/- 2% mm	Ancho Total [mm]	Diámetro Total [mm]	
215/55 R16		93	H/V	650	6 1/2 J	226	642	1958	235	652	
205/55 R16		91	H/V	615	6 1/2 J	214	632	1928	223	642	
205/50 R16		87	H	545	6 1/2 J	214	612	1867	223	620	
205/65 R15		94	T/H/V	670	6 J	209	647	1973	217	657	
205/55 R15		88	H	560	6 J	214	607	1851	223	617	
195/65 R15		91	H	615	5 1/2 J	201	635	1937	217	657	
195/60 R15		88	H	560	5 1/2 J	201	615	1876	223	617	
195/55 R15		85	H	515	6 1/2 J	201	595	1815	209	645	
185/65 R14		86	H	530	5 1/2 J	189	596	1818	197	606	
185/65 R15		88	T/H	560	5 J	189	621	1894	197	631	
195/50 R15		82	H/V	475	6 J	201	577	1760	209	585	
185/60 R14		82	H	475	5 1/2 J	189	578	1763	197	586	

Fecha: 22/09/2016