

Neumático diseñado para un óptimo servicio en todos los ejes de camionetas, camiones o vehículos de tipo militar o para su uso todo terreno y fuera de camino. Diseño autolimpiante de tacos profundos que proporcionan excelente agarre y tracción en diversos tipos de superficie.



A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: views/producto-pdf.php

Line Number: 218

A PHP Error was encountered


Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/producto-pdf.php

Line Number: 218

assets/admin/archivos/neumaticos/imagen/15/"
class="image-300-over"> Image not found or type



A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: views/producto-pdf.php

Line Number: 219

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/producto-pdf.php

Line Number: 219

assets/admin/archivos/neumaticos/imagen/15/"
class="image-300">

PRESTACIONES

USOS

- > Nieve
- > Arena
- > Barro
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Para uso en ejes motrices.

VELOCIDADES

- > Rango F: hasta 80 km/h
- > Rango G: hasta 90 km/h[⊗]

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas aprobadas		Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
				Llantas recom.	Llantas opc.	Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodado +/- 2% mm	Ancho Total [mm]	Diámetro Total [mm]
12,5/12 -20 TL	132	G	2000	11.0-20 DIN	-	320	1024	-	-	-
12,5/12 -20	129	F	1850	11.0-20 DIN	-	320	1024	-	-	-
10,5/10 -20	123	F	1550	9.0-20 DIN	-	277	969	-	-	-
10,5/10 -20 TL	128	G	1800	9.0-20 DIN	-	277	969	-	-	-
9,00- 20	138	F	2360	7.0-20	-	262	1029	-	-	-

Fecha: 22/09/2016