GD-800 (R-1)

Destinadas al trabajo en todo tipo de cultivos, especialmente indicadas para tareas agrícolas en suelos húmedos o blandos. Tacos a 45° de gran poder autolimpiante. El diseño de su banda de rodamiento minimiza el patinamiento garantizando una baja resistencia a la rodadura disminuyendo el consumo de combustible.

PRESTACIONES

- Excelente resistencia a cortes desgarres y roturas.
- Optimo agarre por su centro abierto y sus tacos rectos.
- Diseño autolimpiante.

USOS

- Tierra
- Barro
- Fuera de Camino

VELOCIDADES

- Rango A7: hasta 35 km/h

RECOMENDACIONES

- Utilizar el mínimo posible sobre pavimento.
- En los casos en que sea imprescindible, inflar a la máxima presión recomendada.
- Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

GARANTÍAS

GARANTIA DE FABRICACION 5 AÑOS

Dimensión	Índice de carga (LI)	Indice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (Kg)	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático (mm)			Prof. del dibujo (mm)
					Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodadura	
24.5-32	152	A7	3550	DW-21A	622	1803	5315	40
23.1-30	147	A7	3075	DW-20A	587	1707	5038	42
18.4-34	147	A7	3075	DW-16A	467	1654	4897	41
18.4-34	143	A7	2725	DW-16A	467	1654	4897	41
18.4-34	132	A7	2000	DW-16A	467	1654	4897	41
23.1-30	151	A7	3450	DW-20A	587	1707	5038	42
18.4-26	138	A8	2360	DW-16A	467	1450	4292	41
16.9-34	128	A7	1800	W-15L	429	1587	4700	39
13.6-38	122	A8	1500	W-12	345	1565	4643	38
12.4-24	121	A7	1450	W-11	315	1159	3448	36
12.4-24	117	A7	1285	W-11	315	1159	3448	36
12.4-24	111	A7	1090	W-11	315	1159	3448	36
24.5-32	156	A7	4000	DW-21A	622	1803	5315	40

Fecha: 22/09/2016