

SENTIVA AR-360



El exacto equilibrio entre su confortable andar y su gran rendimiento kilométrico, lo convierte en el neumático elegido por los que buscan la perfección en el manejo. Su diseño garantiza un excelente rendimiento kilométrico y un andar muy confortable. La tecnología Dual Traction System le asigna una función a cada sector de la banda de rodamiento.



PRESTACIONES

- > Hombro exterior robusto que asegura un mayor agarre en curvas.
- > Costilla exterior sólida que otorga precisión de manejo en línea recta a altas velocidades.
- > Hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua.
- > Tres amplios canales longitudinales que optimizan la descarga del agua. ⊗

USOS

- > Pavimento

VELOCIDADES

- > Rango H: hasta 210 Km/h
- > Rango T: hasta 190 km/h

GARANTÍAS



RECOMENDACIONES

- > Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
- > La carga máxima por neumático indicada en la tabla que figura a continuación, se alcanza con una presión de 36 psi [2,5 bar].
- > La presión máxima de inflado nunca debe exceder 44 psi [3.0 bar].

| Dimensión | [PR] | Índice de carga [LI] | Índice de velocidad [IV] | Capacidad de carga máxima [Kg] | Llantas recomendadas [pulgadas] | Neumático nuevo | | Máximo de Servicio | | | Prof. del dibujo [mm] |
|------------|------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | Ancho de sección + / - 4% mm | Diámetro total + / - 1,5% mm | Circunf. de rodado +/- 2% mm | Ancho Total [mm] | Diámetro Total [mm] | |
| 195/60 R15 | | 88 | H/V | 560 | 6 J | 201 | 615 | 1876 | 209 | 625 | |
| 195/55 R15 | | 85 | H/V | 515 | 6 J | 201 | 595 | 1815 | 209 | 603 | |
| 185/60 R15 | | 84 | H | 500 | 5 1/2 J | 189 | 603 | 1840 | 197 | 611 | |
| 185/65 R14 | | 86 | T/H | 530 | 5 1/2 J | 189 | 596 | 1818 | 197 | 606 | |
| 185/60 R14 | | 82 | H | 475 | 5 1/2 J | 189 | 578 | 1763 | 197 | 586 | |
| 175/70 R14 | | 84 | T/H | 500 | 5 J | 177 | 602 | 0 | 184 | 612 | |
| 175/65 R14 | | 82 | T/H | 475 | 5 J | 177 | 584 | 1781 | 184 | 594 | |
| 175/70 R13 | | 82 | T | 475 | 5 J | 177 | 576 | 1757 | 184 | 586 | |
| 165/70 R13 | | 79 | T | 437 | 5 J | 170 | 562 | 1714 | 177 | 572 | |
| 195/65 R15 | | 91 | H/V | 615 | 6 J | 201 | 635 | 1937 | 209 | 645 | |
| 205/55 R16 | | 91 | H/V | 615 | 6 1/2 J | 214 | 632 | 1928 | 223 | 642 | |

Fecha: 22/09/2016