

SEMBRADORA [I-1]



Neumático de múltiples guías diseñado para uso en implementos agrícolas en ejes direccionales y no motrices. El ancho del rodado asegura excelentes cualidades de flotación. Su diseño con cinco barras longitudinales evita desplazamientos laterales, lo que asegura una línea de avance inalterable para el equipo. Construcción diagonal con carcasa de Nylon muy resistente a las roturas, impactos y pinchaduras. El compuesto de su banda de rodadura es resistente al envejecimiento por agentes atmosféricos y fertilizantes. Su construcción permite una adecuada protección contra la penetración de rastrojos.



PRESTACIONES

- > Máximo control de dirección en condiciones severas.⊗

USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h⊗

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático [mm]			Prof. del dibujo [mm]
					Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodadura	
6.00-16	85	A7	515	4.0 E	159	712	2091	5,5
7.50-20	109	A7	1030	5.5 F	202	909	2671	8
7.50-20	105	A7	925	5.5 F	202	909	2671	8
6.00-16	91	A7	615	4.0 E	159	712	2091	5,5

Fecha: 22/09/2016