

VIAL [L-3]



Neumático de tracción para maquinaria vial. Diseño con barras muy anchas y pocos espacios vacíos que dan gran tracción y resistencia a las penetraciones. Apto para trabajos en todo tipo de superficies, especialmente canteras y terrenos con piedras. Construcción diagonal con carcasa de Nylon de gran fortaleza para trabajos severos. Talones de acero de alta resistencia que anclan firmemente el neumático asegurando una óptima tracción. Banda de rodamiento hecha a base de compuestos especiales para ofrecer gran resistencia a los cortes y al desgaste propio de los suelos con piedra triturada.



PRESTACIONES

- > Excelente resistencia a cortes desgarros y roturas.
- > Óptima tracción y agarre.

USOS

- > Ripio
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango A2: hasta 10 km/h[⊗]

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático [mm]			Prof. del dibujo [mm]
					Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodadura	
17.5-25 TL	171	A2	6150	14.00-25	445	1348	3975	25
17.5-25 TL	177	A2	7300	14.00-25	445	1348	3975	25

Fecha: 22/09/2016