

FATECARGO DR-460



Este neumático ha sido desarrollado para satisfacer a las necesidades del transportista moderno el cual requiere un producto de elevadas prestaciones. Este diseño cuenta con 6 costillas y tacos múltiples los cuales le otorgan altas capacidades de tracción y excelentes rendimientos kilométricos ante las más altas exigencias de servicio a la vez que su geometría de diseño optimiza el perfil de desgaste y reduce el consumo de combustible. Asimismo, su carcasa de última generación posee en su estructura interna un tratamiento especial que reduce la temperatura de trabajo, asegurando una mayor durabilidad y una mayor recapabilidad.



PRESTACIONES

- > Neumático de construcción radial con carcasa de alta performance
- > Diseño de tracción para servicios regionales
- > Índice de carga: 149/146 [3.250 / 3.000 Kgs]

USOS

VELOCIDADES

- > Rango L: hasta 120 km/h

RECOMENDACIONES

- > -

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas aprobadas		Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
				Llantas recom.	Llantas opc.	Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodado +/- 2% mm	Ancho Total [mm]	Diámetro Total [mm]
295/80 R22.5	152/148	M	3550/3150	9.0	8.25	298	1044	3185	313	1062
275/80 R22.5	149/146	L	3250/3000	8.25	7.5	276	1012	3105	287	1030

Fecha: 22/09/2016