

RANGE RUNNER HT



Diseñado para experimentar un andar silencioso y la máxima seguridad en rutas. Su versatilidad lo caracteriza como el neumático para uso 100% asfalto. El neumático especialmente concebido para su aplicación en SUV, vans, camionetas y minibuses, con excelente flexibilidad y confort de uso.



PRESTACIONES

- > Excelente drenaje de agua que evita el aquaplaning.
- > Todas las posiciones y todas las condiciones climáticas.⊗
- > Rodado multipropósito adecuado para variadas condiciones de uso.⊗
- > Diseño de rodado optimizado para lograr una marcha silenciosa y segura.⊗
- > Muy buen rendimiento kilométrico y desgaste parejo.⊗

USOS

- > Pavimento

VELOCIDADES

- > Rango Q: hasta 160 km/h
- > Rango R: hasta 170 km/h⊗
- > Rango S: hasta 180 km/h⊗

GARANTÍAS



RECOMENDACIONES

- > Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
- > Si transporta carga consulte las tablas de presión en relación a la carga.
- > Importante: Las medidas indicadas con el prefijo "P" son para uso en automóviles y por su construcción no son aptas para su empleo en camionetas.

Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Rango de carga [RC]	Llantas recomendadas	Neumático nuevo		Máximo de Servicio			Prof. de diseño [mm]
						Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodado +/- 2% mm	Ancho Total [mm]	Diámetro Total [mm]	
LT 235/75 R15	110/107	R	1060/975		6 1/2 J	235	733	2221	249	745	
LT 225/75 R15	108/104	T	1000 / 900		6J* - 6 1/2 J - 7J	223	719	2197	236	733	
205 R16 C	110 / 108	T	1060 / 1000		5 1/2 J* - 6J - 6 1/2 J	208	736	2250	216	750	
225/70 R15 C	112/110	R	1120/1060		6 1/2 J	228	697	2112	237	709	
255/70 R15 C	112/110	T	1120 / 1060		7J - 7 1/2 J* - 8J	260	739	2259	270	753	
165/70 R14 C	89	R	580		4 1/2 J - 5 J*	170	588	1782	177	598	
LT 235/70 R16	110/107	T	1060 / 975		6J - 6 1/2 J - 7J* - 7 1/2 J	240	736	2244	254	750	
LT 235/85 R16	120/116	Q	1400/1250		6 1/2 J	235	806	2442	249	822	
LT 245/75 R16	120/116	Q	1400/1250		7J	248	774	2345	263	788	
LT 245/70 R16	113/110	T	1150/1060		7J*	248	750	2304	263	764	
LT 265/70 R16	117/114	T	1180/1285		8J*	272	778	2384	288	792	

Fecha: 22/09/2016