

# RANGE RUNNER AT/R



Diseñado para experimentar alta confiabilidad en ripio severo y eficiente performance en asfalto, con un elevado rendimiento kilométrico. Un neumático para uso en ripio 70% y 30% en pavimento. Concebido y probado especialmente en ripio severo, condición habitual en los difíciles caminos de la Argentina.



## PRESTACIONES

- > Diseño robusto y agresivo
- > Banda de rodamiento con diseño optimizado
- > Compuesto de alta resistencia a los cortes
- > Marcha silenciosa y confortable en caminos pavimentados
- > Desgaste parejo

## USOS

- > Pavimento
- > Tierra
- > Ripio
- > Mixtos

## VELOCIDADES

- > Rango Q: hasta 160 km/h
- > Rango R: hasta 170 km/h

## RECOMENDACIONES

- > Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
- > Si transporta carga consulte las tablas de presión en relación a la carga.

## GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Rango de carga [RC]	Llantas recomendadas	Neumático nuevo		Máximo de Servicio			Prof. de diseño [mm]
						Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodado +/- 2% mm	Ancho Total [mm]	Diámetro Total [mm]	
LT 215/80 R16	107	Q	975		6 J	222	744	2254	235	757	
LT 255/75 R15	109	R	1030		7 J	255	763	2312	270	779	
31x10.5 R15 LT	109	R	1030		8 1/2 J	268	775	2349	289	791	
30x9.5 R15 LT	110	R	1060		7 1/2 J	240	750	2272	260	765	
LT 225/75 R15	110	R	1060		6 1/2 J	235	733	2221	249	745	
LT 215/75 R15	106	Q	950		6 J	216	703	2130	229	715	
245/70 R16	113/110	T	1150/1060		7J*	248	750	2297	263	764	

Fecha: 22/09/2016