

## VIAL [L-2/G-2]



Neumático de tracción para maquinaria vial. Diseño de tacos anchos [G-2] aptos para una buena tracción en servicios de motoniveladoras y palas cargadoras. Construcción diagonal con carcasa de múltiples capas de Nylon con estructura extra fuerte adecuada para condiciones de servicio severas. Rodado de gran espesor y de compuestos especiales para reducir los daños externos.



### PRESTACIONES

- > Optima tracción y agarre.
- > Gran resistencia y duración.
- > Andar firme y parejo.⊗

### USOS

- > Tierra
- > Ripio
- > Fuera de Camino

### RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

### VELOCIDADES

- > Rango A8: hasta 40 Km/h⊗

### GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático [mm]			Prof. del dibujo [mm]
					Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodadura	
17.5-25 TL	145	A8	2900	14.00-25	445	1348	3975	25
17.5-25 TL	171	A2	6150	14.00-25	445	1348	3975	25
14.00-24 TL	153	A8	3650	10-24T	362	1348	3971	25
14.00-24 TL	147	A8	3075	10-24T	362	1348	3971	25
14.00-24	147	A8	3075	10-24T	362	1348	3971	25
13.00-24 TL	143	A8	2725	8-24T	333	1278	3768	23
13.00-24	143	A8	2725	8-24T	333	1278	3768	23

Fecha: 22/09/2016