

Neumático de tracción [R-1] para maquinaria agrícola con diseño de tacos quebrados de gran poder autolimpiante en todo tipo de suelos. Excelente resistencia a cortes y desgarres y gran capacidad de tracción. Construcción diagonal con carcasa de Nylon de alta resistente . Compuestos de rodado robustos frente a impactos y desgarros, lo que le confiere una mayor duración en una amplia gama de servicios.



PRESTACIONES

- > Excelente resistencia a cortes desgarres y roturas.

USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Utilizar el mínimo posible sobre pavimento.
- > En los casos en que sea imprescindible, inflar a la presión máxima recomendada.
- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h[⊗]

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático [mm]			Prof. del dibujo [mm]
					Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodadura	
16.9-34	128	A7	1800	W-15L	429	1587	4700	39
16.9-30	132	A7	2000	W-15L	429	1485	4401	39
16.9-30	126	A7	1700	W-15L	429	1485	4401	39