

## FORESTAL (R-1)



Producto diseñado específicamente para servicios severos en la actividad forestal y de desmonte. Diseño con mayor número de tacos con perfil más grande, dando mayor resistencia a la flexión y a los desgarres. Construcción diagonal con carcasa de Nylon reforzado con absorbentes de TWARON en la zona de la banda de rodamiento. Este material de mayor resistencia que el acero no se oxida en contacto con el agua, y otorga una eficaz barrera para evitar pinchaduras y penetraciones durante el servicio forestal. En la zona del talón posee un sector de anclaje en la llanta totalmente resguardado de la entrada de elementos extraños.



### PRESTACIONES

- > Excelente resistencia a cortes desgarres y roturas.

### USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

### RECOMENDACIONES

- > Utilizar el mínimo posible sobre pavimento. En los casos en que sea imprescindible, inflar a la presión máxima recomendada.
- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

### VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h<sup>⊗</sup>

### GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático [mm]			Prof. del dibujo [mm]
					Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodadura	
18.4-34	149	A7	3250	DW-16A	467	1654	4903	46

Fecha: 22/09/2016