

## 3-GUÍAS (F-2)



Neumático de tres guías diseñado para uso en ejes delanteros de tractores de tracción simple y en otros tipos de maquinaria agrícola. Suave dirección y buena dirigibilidad del tractor gracias a sus bandas lisas con la central más alta y las profundas canaletas intermedias. Construcción diagonal con carcasa de Nylon muy resistente a las roturas, impactos y pinchaduras. El compuesto de su banda de rodadura es resistente al envejecimiento por agentes atmosféricos y fertilizantes. Su construcción permite una adecuada protección contra la penetración de rastrojos.



### PRESTACIONES

- > Máximo control de dirección en condiciones severas.⊗

### USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

### RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

### VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h⊗

### GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [L]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático [mm]			Prof. del dibujo [mm]
					Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodadura	
9.00 -16	116	A7	1250	W-8 L	234	855	2533	22
7.50-18	106	A7	950	5.5 F	203	859	2529	11
7.50-18	102	A7	850	5.5 F	203	859	2529	11
7.50-16	103	A7	875	5.5 F	203	808	2393	19
7.50-16	94	A7	670	5.5 F	203	808	2393	19
6.50-16	94	A7	670	4.5 E	173	761	2257	18
6.50-16	88	A7	560	4.5 E	173	761	2257	18
6.50-20	96	A7	710	5.5 F	196	861	2552	18
6.00-16	85	A7	515	4.0 E	168	735	2164	8,5
7.50-20	109	A7	1030	5.5 F	203	909	2692	19
7.50-20	103	A7	875	5.5 F	203	909	2692	19