4-GUÍAS (F-2M)

Neumático de cuatro guías diseñado para uso en implementos agrícolas y eje delantero de tractores de tracción simple y otros tipos de maquinaria agrícola. Su diseño con cuatro barras longitudinales evita desplazamientos laterales asegurando una línea de avance inalterable. El ancho rodado otorga buenas cualidades de flotación, evitando el compactamiento excesivo del terreno. Construcción diagonal con carcasa de Nylon muy resistente a las roturas, impactos y pinchaduras. El compuesto de su banda de rodamiento es resistente al envejecimiento por agentes atmosféricos y fertilizantes. Su construcción permite una adecuada protección contra la penetración de rastrojos.

PRESTACIONES

- Máximo control de dirección en condiciones severas.

USOS

- Tierra
- Barro
- Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- Rango A7: hasta 35 km/h

GARANTÍAS

GARANTÍA DE FABRICACIÓN 5 AÑOS

Dimensión	Índice de carga (LI)	Indice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (Kg)	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático (mm)			Prof. del dibujo (mm)
					Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodadura	
11.00-16	120	A7	1400	W-10L	315	967	2857	25
11.00-16	114	A7	1180	W-10L	315	967	2857	25
10.00-16	114	A7	1180	W-8L	274	894	2645	22
10.00-16	110	A7	1060	W-8L	274	894	2645	22

Fecha: 22/09/2016