

## SD (F-3)



Neumático especialmente diseñado para su utilización en implementos de siembra directa y para uso sin cámara. El gran ancho de su sección le otorga excelentes cualidades de flotación. Construcción diagonal con carcasa de Nylon resistente a las roturas, impactos y pinchaduras. Su construcción y geometría permite una adecuada protección contra la penetración de rastros y ofrece una gran capacidad de carga.



### PRESTACIONES

- > Gran capacidad de carga
- > Alta protección contra penetración de rastros<sup>⊗</sup>

### USOS

- > Tierra
- > Barro

### RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

### VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h<sup>⊗</sup>

### GARANTÍAS



| Dimensión      | Índice de carga [LI] | Índice de velocidad [IV] | Capacidad de carga máxima [Kg] | Llantas aprobadas | Dimensiones del neumático [mm] |                              |                      | Prof. del dibujo [mm] |
|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                |                      |                          |                                |                   | Ancho de sección + / - 4% mm   | Diámetro total + / - 1,5% mm | Circunf. de rodadura |                       |
| 400/60-15.5 TL | 158                  | A7                       | 4250                           | AG 13.00          | 404                            | 874                          | 2563                 | 9                     |
| 400/55-22.5 TL | 159                  | A7                       | 4375                           | 22.5 x 13         | 404                            | 1012                         | 2975                 | 9,5                   |
| 400/60-15.5 TL | 155                  | A7                       | 3875                           | AG 13.00          | 404                            | 874                          | 2563                 | 9                     |
| 11L-16 TL      | 116                  | A7                       | 1250                           | 8                 | 279                            | 838                          | 2465                 | 11                    |
| 10.5/65-16 TL  | 123                  | A7                       | 1550                           | W-8               | 274                            | 755                          | 2226                 | 11                    |
| 12.5L-16 TL    | 128                  | B                        | 1800                           | W-10L ; 10LB      | 318                            | 848                          | 2487                 | 8                     |

Fecha: 22/09/2016