

Nuevo neumático simétrico de alto rendimiento. Diseñado para atender los requerimientos de durabilidad y confort de marcha del mercado actual. Es un producto equilibrado que brinda la máxima seguridad y confiabilidad en un segmento dominado por usuarios particulares. Se trata de una actualización de la paleta de productos para un mercado en constante evolución.



PRESTACIONES

- > Seguridad de marcha.
- > Excelente rendimiento kilométrico ⊗

USOS

- > Pavimento

VELOCIDADES

- > Rango H: hasta 210 Km/h
- > Rango T: hasta 190 km/h

GARANTÍAS



RECOMENDACIONES

- > Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante.
- > La carga que soporta un neumático esta íntimamente relacionada con la presión de inflado, la carga máxima se logra a presión máxima.
- > Estos valores se encuentran debidamente indicados tanto en la tabla de aplicación como en el lateral del neumático.

Dimensión	[PR]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas recomendadas [pulgadas]	Neumático nuevo		Máximo de Servicio			Prof. del dibujo [mm]
						Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodado +/- 2% mm	Ancho Total [mm]	Diámetro Total [mm]	
165/70 R13		79	T	437	4 1/2J - 5J - 5 1/2J	170	562	1714	177	572	
175/70 R13		82	T	437	4J - 4 1/2J - 5J - 5 1/2J	177	576	1714	177	572	
185/70 R13		86	T	530	4 1/2J - 5J - 5 1/2J* - 6J	189	590	1789	197	600	
175/70 R14		84	T	500	4 1/2J - 5J* - 5 1/2J - 6J	177	602	1826	184	612	
185/70 R14		88	T	560	4 1/2J - 5J - 5 1/2J* - 6J	189	616	1872	197	626	