

El diseño clásico de su banda de rodamiento con surcos en zig-zag, es la mejor opción para obtener un alto rendimiento kilométrico y capacidad de carga en camionetas y camiones livianos, en cualquiera de los ejes. Diseño y prestaciones: Posee un diseño de banda de rodamiento clásico con surcos en zig-zag, adecuado para camionetas y camiones livianos y para uso en todas las posiciones.



A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: views/producto-pdf.php

Line Number: 218

A PHP Error was encountered


Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/producto-pdf.php

Line Number: 218

assets/admin/archivos/neumaticos/imagen/4215/"
class="image-300-over">



A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: views/producto-pdf.php

Line Number: 219

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/producto-pdf.php

Line Number: 219

assets/admin/archivos/neumaticos/imagen/4215/"
class="image-300">

PRESTACIONES

- > Marcha suave y segura.⊗
- > Buen rendimiento kilométrico.⊗
- > Buen agarre en pavimento seco o mojado.⊗

USOS

- > Pavimento
- > Tierra
- > Ripio

RECOMENDACIONES

- > Los neumáticos con cámara deben ser montados en llantas sin lomo de seguridad (perfil k ó L), el uso de llantas con lomo de seguridad (perfil J) no está permitido para montar neumáticos para uso "con cámara" junto con la correspondiente cámara.

VELOCIDADES

- > Rango L: hasta 120 km/h

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Rango de carga [RC]	Llantas recomendadas	Neumático nuevo		Máximo de Servicio			Prof. de diseño [mm]
						Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodado +/- 2% mm	Ancho Total [mm]	Diámetro Total [mm]	
7,00- 15	110/105	L	1060/925		5.5-15	209	759	11.5			
7,00- 15	105/101	L	925/825		5.5-15	209	759	11.5			

Fecha: 22/09/2016