

SP ARROCERA [R-2]



Neumático de tracción con tacos extra profundos [R-2] helicoidales, diseñado para su uso en terrenos anegados o muy húmedos. Recomendado para su uso en plantaciones de arroz y caña de azúcar, donde se requiere alta flotación, autolimpieza y gran capacidad de tracción. No apto para uso en pavimento o caminos consolidados. Construcción diagonal con carcasa de Nylon de alta resistente, apta para trabajo en tierras anegadas que le otorgan una mayor vida útil.



PRESTACIONES

- > Diseño autolimpiante.⊗
- > Optima tracción y agarre.

USOS

- > Tierra
- > Pantanosos
- > Barro

VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h⊗

RECOMENDACIONES

- > Utilizar el mínimo posible sobre pavimento.
- > En los casos en que sea imprescindible, inflar a la presión máxima recomendada.
- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [LI]	Indice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático [mm]			Prof. del dibujo [mm]
					Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodadura	
23.1-26	149	A7	3250	DW-20A	587	1662	4921	88
23.1-26	141	A7	2575	DW-20A	587	1662	4921	88

Fecha: 22/09/2016