

2-GUÍAS (F-2)



Ideal para uso en el eje delantero de tractores de tracción simple y en otros tipos de maquinarias agrícolas para transporte. Diseñada para minimizar la compactación del suelo. Su centro abierto con guías en los hombros se extiende sobre la implantación de las semillas. Suave dirección y alto rendimiento. Construcción diagonal con carcasa de Ny muy resistente a las roturas, impactos y pinchaduras. El compuesto de su banda de rodadura es resistente al envejecimiento por agentes atmosféricos y fertilizantes. Su construcción permite una adecuada protección contra la penetración de rastrojos.



PRESTACIONES

- > Buen rendimiento kilométrico.⊗

USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h⊗

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático [mm]			Prof. del dibujo [mm]
					Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodadura	
5.00-15	77	A7	412	3.0 D	130	664	1965	13

Fecha: 22/09/2016