SD (I-1)

Neumático de múltiples guías diseñado para uso en implementos agrícolas en ejes direccionales y no motrices. El ancho de rodado asegura excelentes cualidades de flotación. Su diseño con cinco barras longitudinales evita desplazamientos laterales, lo que asegura una línea de avance inalterable para el equipo.

PRESTACIONES

- Construcción diagonal con carcaza de Ny muy resistente a las roturas, impactos y pinchaduras.
- Su construcción permite una adecuada protección contra la penetración de rastrojos.
- El compuesto de su banda de rodamiento es resistente al envejecimiento por agentes atmosféricos y fertilizantes.

USOS

- Tierra
- Barro

VELOCIDADES

- Rango A7: hasta 35 km/h

GARANTÍAS

RECOMENDACIONES

- Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

Dimensión	Índice de carga (LI)	Indice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (Kg)	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático (mm)			Prof. del dibujo (mm)
					Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodadura	
12.5L-15 TL	127	A7	1750	10-LB	318	823	2413	8
11L-15 TL	121	A7	1450	8	279	777	2277	6

Fecha: 22/09/2016