

# APLANADORA [C-1]



Neumático para uso en máquinas aplanadoras y compactadoras. Construcción extra reforzada especialmente diseñada para soportar grandes cargas a bajas velocidades. Banda de rodamiento lisa, gran radio de rodado que logra una superficie muy plana y mayor ancho de sección que hacen de este neumático el de elección en el segmento. Construcción diagonal con carcasa de Ny de gran fortaleza para trabajos severos. Talones de acero de alta resistencia que anclan firmemente el neumático. Banda de rodamiento super ancha y de compuestos especiales para su uso específico.



## PRESTACIONES

- > Construcción diagonal con carcasa de Ny muy resistente a las roturas, impactos y pinchaduras.

## USOS

- > Fuera de Camino

## RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

## VELOCIDADES

- > Rango A2: hasta 10 km/h<sup>⊗</sup>

## GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas aprobadas	Dimensiones del neumático [mm]			Prof. del dibujo [mm]
					Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodadura	
11.00-20	169	A2	5800	8	293	1083	3137	-

Fecha: 22/09/2016