

Su construcción radial con múltiples capas de cordones de acero que forman la cintura metálica junto con la carcasa de cordones de acero, talones reforzados y compuestos de última generación especialmente diseñados para nuestros caminos le confiere una excelente prestación en servicio pesado.⊗



### PRESTACIONES

- > Banda de rodamiento super ancha que brinda un desgaste parejo, excelente rendimiento kilométrico y óptima manejabilidad.
- > Amplios canales que aseguran la perfecta evacuación de agua.
- > Excelente respuesta de frenado, brindando seguridad tanto en pisos secos como mojados.
- > Destacado confort de marcha con un mínimo nivel de ruido y vibraciones.⊗
- > Diseño de carcasa de última generación que otorga mayor durabilidad y recapabilidad.

### USOS

- > Pavimento

### VELOCIDADES

- > Rango K: hasta 110 km/h⊗

### RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

### GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas aprobadas		Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
				Llantas recom.	Llantas opc.	Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodado +/- 2% mm	Ancho Total [mm]	Diámetro Total [mm]
10.00 R20	146/143	K	3000/2725	7.50	7.00	275	1052	3205	283	1068
11.00 R20	150/146	K	3350/3000	8.00	7.50	286	1082	3295	295	1099
12.00 R20	154/150	K	3750/3350	8.50	8.00	313	1122	3420	322	1140