

Equilibrado diseño que combina un alto rendimiento kilométrico y manejabilidad, con bajos niveles de ruido y vibración. El neumático AR-300 se caracteriza por brindar un equilibrio perfecto entre confort, estabilidad y alto rendimiento.



PRESTACIONES

- > Calificado como "M+S" para barro/nieve.⊗
- > Menores niveles de ruido y vibración.
- > Excelente respuesta al volante y tracción en calzada seca y mojada.
- > Menor distancia de frenado sobre pavimento mojado.⊗

USOS

- > Pavimento

VELOCIDADES

- > Rango H: hasta 210 Km/h
- > Rango T: hasta 190 km/h

RECOMENDACIONES

- > Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
- > La carga máxima por neumático indicada en la tabla que figura a continuación, se alcanza con una presión de 36 psi [2,5 bar].
- > La presión máxima de inflado nunca debe exceder 44 psi [3.0 bar].

GARANTÍAS



Dimensión	[PR]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [Kg]	Llantas recomendadas [pulgadas]	Neumático nuevo		Máximo de Servicio			Prof. del dibujo [mm]
						Ancho de sección + / - 4% mm	Diámetro total + / - 1,5% mm	Circunf. de rodado +/- 2% mm	Ancho Total [mm]	Diámetro Total [mm]	
145/80 R13		75	T	387	4 J	145	562	1714	151	572	
155/80 R13		79	T	437	4 1/2 J	157	578	1763	163	588	
165/80 R13		82	T	475	4 1/2 J	165	594	1812	172	604	
155/70 R13		75	T	387	4 1/2 J	157	548	1671	163	556	
195/70 R14		91	T	615	6 J	201	630	1922	209	640	